

OFERTA SPECJALNA 3/2018

ważna od 20 sierpnia do 30 września 2018

Bartscher
od 1876



6.290,00* zł

Nr art. 1582051

4-palnikowa kuchnia gazowa MFGO 7040 z podstawą otwartą

- kuchnia gazowa ze stali nierdzewnej
- ciężkie ruszty wykonane z żeliwa
- palniki gazowe z zabezpieczeniem zapłonu
- zapłon ręczny
- 4 palników gazowych: 2 x 3,5 kW / 2 x 6,0 kW
- moc przyłączeniowa: gaz 19 kW
- wymiary: szer. 800 x gł. 700 x wys. 910-955 mm
- ustawiona na gaz ziemny H, dysze propanowe są dołączone
- waga: 56,4 kg



7.390,00* zł

Nr art. 155660

5-palnikowa kuchnia elektryczna EBO piekarnik wielofunkcyjny z grillem i timerem

- kuchnia ze stali chromowo-niklowej 18/10
- płyta ze szkła ceramicznego
- 5 pól grzewczych: 1x pole grzewcze poszerzone: Ø 120/210 mm, 0,7/2,1 kW
środkowa strefa do smażenia: Ø 170/265, 1,4/2,2 kW
1x pole grzewcze Ø 210 mm, 2,2 kW
2x pole grzewcze Ø 145 mm à 1,2 kW
- piekarnik wielofunkcyjny, 2,5 kW, pojemność piekarnika: 100 l, szer. 635 x gł. 435 x wys. 360 mm, regulacja temperatury: 50 °C do 250 °C
- moc przyłączeniowa: 11,4 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 900 x gł. 600 x wys. 890-910 mm
- waga: 76 kg



6.249,00* zł

Nr art. 206782

Piec konwekcyjny C5230 z nawilżaniem - pojemność: 5 x 2/3 GN

- wykonanie: stal nierdzewna wewnątrz i na zewnątrz
- odstęp pomiędzy przewodnikami 70 mm
- timer: 0-120 minut
- silnik z rewersem (prawo-/lewoobrotowy)
- regulacja temperatury: 60 °C do 280 °C
- stałe przyłącze wody 3/4"
- drzwi z podwójną szybą
- oświetlenie wewnętrzne
- zaokrąglona komora
- moc przyłączeniowa: 4,3 kW / 400 V 50-60 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 700 x gł. 750 x wys. 625 mm
- w zestawie 2 blachy do pieczenia 2/3 GN
- waga: 50 kg



14.290,00* zł

Nr art. 116618

Piec konwekcyjno-parowy M 7110 pojemność maks. 7 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm

- wykonanie: stal chromowo-niklowa
- funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi
- prędkość wentylatora z 2-stopniową regulacją
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- wyjmowane przewodnice
- odstęp pomiędzy przewodnikami 74 mm
- zakres temperatur: 50 °C do 280 °C
- przyłączenie wody 3/4"
- moc przyłączeniowa: 9,6 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 815 mm
- w zestawie
1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha do pieczenia 1/1 GN
- waga: 104,2 kg



13.490,00* zł

Nr art. 116526W

Piec konwekcyjno-parowy E 5110RS pojemność maks. 5 x 1/1 GN lub 600 x 400 mm

- automatyczny 3-stopniowy system mycia z programem osuszenia komory
- wykonanie: stal chromowo-niklowa
- funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, gotowanie Delta T - sonda temperatury wewnątrz potrawy dostępna opcjonalnie
- prędkość wentylatora z 3-stopniową regulacją
- wytwarzanie pary metodą bezpośredniego natrysku
- wyjmowane przewodnice
- odstęp pomiędzy przewodnikami 74 mm
- zakres temperatur: 50 °C do 280 °C
- przyłączenie wody 3/4"
- moc przyłączeniowa: 6,3 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 890 x gł. 815 x wys. 635 mm
- w zestawie: 1 wąż doprowadzający środek myjący, 1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha do pieczenia 1/1 GN
- waga: 90,2 kg



18.890,00* zł

Nr art. 117201

Piec konwekcyjno-parowy "Bartscher Kompakt" D 10110 - pojemność: 10 x 1/1 GN

- wykonanie: stal chromowo-niklowa
- sterowanie elektroniczne z 99 programami, każdy program z maks. 9 fazami gotowania
- funkcje: pieczenie, gotowanie, gotowanie na parze kombi, gotowanie Delta T, program regeneracyjny, gotowanie w niskiej temperaturze, szybkie schładzanie
- sonda temperatury wewnątrz potrawy opcjonalna
- prędkość wentylatora z 3-stopniową regulacją
- odstęp pomiędzy przewodnikami 60 mm
- zakres temperatur: 50 °C do 280 °C
- przyłączenie wody 3/4"
- moc przyłączeniowa: 13,8 kW / 400 V 50/60 Hz 3 NAC
- wymiary: szer. 520 x gł. 850 x wys. 1010 mm
- w zestawie:
1 ruszt 1/1 GN, 1 blacha do pieczenia 1/1 GN
- waga: 92,2 kg



1.590,00* zł

Nr art. 115130

Urządzenie do gotowania sous-vide SV G25L - pojemność komory: 25 litrów

- materiał: stal nierdzewna
- zakres temperatury: od 25 °C do 90 °C, regulacja temperatury: elektronicznie, z dokładnością do 0,1 °C
- ustawianie czasu: 0 minut - 99 godzin
- interwały ustawienia czasu: 1 minuta
- 1 komora, szer. 300 x gł. 500 x wys. 200 mm
- zabezpieczenie przed pracą na sucho
- funkcja Memory z 5 wolnymi miejscami do zapisu
- timer akustyczny
- moc przyłączeniowa: 2 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 345 x gł. 575 x wys. 317 mm
- w zestawie: uchwyt / stojak na worek próżniowy
- waga: 9,5 kg



3.290,00* zł

Nr art. 300744

Urządzenie do pakowania próżniowego 290/4 - pompa próżniowa: 4,62 m³/h (ok. 77 l/min.)

- materiał: stal nierdzewna
- pokrywa z polimetakrylanu metylu (PMM)
- elektroniczne sterowanie wytwarzaniem próżni
- funkcja marynowania
- poziom zamknięcia próżniowego:
- 5 stopni z możliwością ręcznej regulacji
- maks. próżnia: -992 mbar (w komorze)
- listwa zgrzewająca: 1 zgrzew, 290 mm
- regulowany czas zgrzewania: 0 - 6 sekund
- wymiary komory: szer. 350 x gł. 300 x wys. 110 mm
- moc przyłączeniowa: 0,63 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 360 x gł. 470 x wys. 350 mm
- waga: 24,95 kg



3.590,00* zł

Nr art. 2002088

Piec do pizzy NT 621

wsad 4 pizze Ø 30 cm

- wykonanie: blacha stalowa, lakierowana
- ognioodporna płyta szamotowa
- komora pieca: szer. 605 x gł. 630 x wys. 140 mm
- termostatyczna kontrola temperatury: 85 °C do 450 °C
- niezależna regulacja temperatury grzałek: górna i dolna
- oświetlenie wewnętrzne
- moc przyłączeniowa: 5 kW / 400 V 50 Hz 2 NAC
- wymiary: szer. 885 x gł. 790 x wys. 400 mm
- waga: 59,6 kg



1.990,00* zł

Nr art. 151510

Salamander z windą 500-1Z

grzałka - promieniowanie podczerwone

- obudowa stal nierdzewna
- regulowana wysokość grzałki
- lampka kontrolna
- regulator mocy grzejnej
- ruszt grillowy 445 x gł. 325 mm
- taca na skapujący tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 2,8 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 470 x gł. 510 x wys. 530 mm
- waga: 38,8 kg



1.649,00* zł

Nr art. 100529

Opiekacz 700-2Z

2 strefy grzewcze

- stal chromowo-niklowa
- lampka kontrolna
- ruszt grillowy z zabezpieczeniem przed przechyleniem, szer. 710 x gł. 345 mm
- taca na skapujący tłuszcz
- moc przyłączeniowa: 4,4 kW 3N/PE AC 400 V 50 Hz
- wymiary: szer. 910 x gł. 370 x wys. 385 mm
- w zestawie 2 uchwyty do łatwego wyjmowania rusztu
- waga: 24,1 kg



1.349,00* zł

Nr art. 305058

Witryna grzewcza nadstawna

R4 4 x 1/3 GN - pojemność GN: 4 x 1/3 GN

- materiał: stal nierdzewna, szkło
- rodzaj przeszklenia: przeszklenie pojedyncze, przeszklenie dookoła, szkło bezpieczne
- głębokość pojemnika GN maks.: 40 mm
- zakres temperatury: od 30 °C do 90 °C
- pojemność: 46 litrów
- rodzaj drzwi: drzwi przesuwne
- pozycja drzwi: strona użytkownika
- w zestawie: 4 pojemniki GN
- moc przyłączeniowa: 0,5 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 775 x gł. 420 x wys. 335 mm
- waga: 38 kg



1.949,00* zł

Nr art. 305053

Witryna grzewcza "Bartscher Deli Plus I"

pojemność: 120 litrów - oświetlenie diodowe

Witryna z 3 półkami, oświetleniem, sterowaniem termostatycznym i pojemnikiem na wodę do nawilżania wnętrza.

- wykonanie: wewnątrz chromowane, z zewnątrz stal nierdzewna
- drzwi przesuwne od strony obsługi
- temperatura regulowana: 30 °C do 90 °C
- moc przyłączeniowa: 1,1 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 690 x gł. 600 x wys. 670 mm
- 3 półki, wymiary: szer. 630 x gł. 335 / 370 / 400 mm
- waga: 47,9 kg



2.549,00* zł

Nr art. 700208G

Witryna chłodnicza "Bartscher Deli-Cool II D"

- pojemność: 120 litrów - oświetlenie diodowe

- wykonanie: obudowa z tworzywa sztucznego z podwójną szybą, szyba zabezpieczająca
- 2 pary drzwi suwanych, z przodu i tyłu
- chłodzenie powietrzem obiegowym - 2 wentylatory
- środek chłodniczy R600a, klasa klimatyczna 4
- automatyczny proces odszraniania
- zakres temperatur: 2 °C do 12 °C
- moc przyłączeniowa: 0,16 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 710 x gł. 568 x wys. 686 mm
- 2 regulowane na wysokość półki, wymiary: szer. 630 x gł. 340 mm, szer. 630 x gł. 370 mm
- waga: 55 kg



2.049,00* zł

Nr art. 700219G

Witryna chłodnicza 40L-SBO

chłodzenie: statyczne - pojemność: 40 litrów

- materiał: stal nierdzewna, szkło, rodzaj przeszklenia: przeszklenie pojedyncze, szkło bezpieczne
- wymiary powierzchni ekspozycyjnej: szer. 645 x gł. 300 mm, wysokość użytkowa wewnątrz: 260 mm
- środek chłodniczy R600a, klasa klimatyczna 4
- funkcja automatycznego rozmrażania
- zakres temperatury: od 0 °C do 6 °C
- włącznik/wyłącznik
- wymiary otworu: szer. 650 x gł. 190 mm
- moc przyłączeniowa: 0,105 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 670 x gł. 585 x wys. 335 mm
- waga: 24,8 kg



1.159,00* zł

Nr art. 700578G

Witryna chłodnicza Mini 78L, biała

pojemność: 78 litrów

- materiał: tworzywo sztuczne, białe
- z oświetleniem
- chłodzenie powietrzem obiegowym
- środek chłodniczy R600a
- automatyczny proces odszraniania
- zakres temperatur: 2 °C do 12 °C
- klasa klimatyczna 4
- włącznik/wyłącznik
- moc przyłączeniowa: 0,18 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 435 x gł. 385 x wys. 960 mm
- w zestawie 3 regulowane na wysokość półki
- waga: 32,5 kg



3.299,00* zł

Nr art. 700213G

Witryna do ciast 100L

pojemność: 100 litrów

- podstawa ze stali nierdzewnej, obudowa z tworzywa sztucznego z podwójną szybą zewnętrzną
- 1 drzwi, zamykane z prawej strony
- z oświetleniem diodowym, osobno załączane za pomocą przełącznika
- chłodzenie powietrzem obiegowym z 1 wentylatorem
- automatyczny proces odszraniania
- środek chłodniczy R600a, klasa klimatyczna 4
- zakres temperatur: 2 °C do 8 °C
- sterowanie elektroniczne
- 4 obrotowych, regulowanych na wysokość półek szklanych, Ø 390 mm, wyjmowanych
- moc przyłączeniowa: 0,23 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: Ø 565 mm, wysokość 1065 mm
- waga: 50,8 kg



2.799,00* zł

Nr art. 700321

Szafa chłodnicza na butelki 320LN

chłodzenie: statyczne - pojemność netto: 320 litrów

- wewnątrz biała, na zewnątrz biała
- drzwi szklane z ramą aluminiową, wymienne zawiasy drzwi
- środek chłodniczy R600a
- automatyczne odszranianie
- zakres temperatur: 2 °C do 10 °C
- klasa klimatyczna 3
- oświetlenie wewnętrzne z włącznikiem/wyłącznikiem
- parownik na tylnej ścianie
- moc przyłączeniowa: 0,23 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- wymiary: szer. 600 x gł. 600 x wys. 1730 mm
- 5 półek rusztowych o regulowanej wysokości
- waga: 67 kg



3.049,00* zł

Nr art. 700133

Chłodziarka do wina Z 40FL

2 oddzielnie regulowane strefy temperaturowe

- materiał: stal, lakierowana, szkło, szyba podwójna, izolacyjne szkło bezpieczne z filtrem UV
- podświetlenie: LED
- ilość miejsc na butelki: 40 butelek (góra: 14, dół: 26)
- zakres temperatury: góra: od 5 °C do 20 °C, dół: od 5 °C do 20 °C, czynnik chłodzący: R600a
- chłodzenie: sprężarka, klasa klimatyczna: ST
- ilość półek: góra: 2, dół: 3, drewniane, na łożyskach kulkowych, wymiary: 1 x szer. 485 x gł. 328 mm, 4 x szer. 505 x gł. 440 mm
- możliwość zabudowy
- ilość drzwi: 1, zawias drzwi: po prawej stronie
- moc przyłączeniowa: 0,1 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 590 x gł. 575 x wys. 825 mm
- waga: 56,7 kg



2.449,00* zł

Nr art. 110176

Nadstawa chłodnicza GL3 5 x 1/3 GN + 1 x 1/2 GN

- stal chromowo-niklowa z nadstawą szklaną
- do pojemników GN o głębokości 150 mm
- sterowanie elektroniczne
- odparowanie wody kondensacyjnej
- termometr cyfrowy
- agregat chłodniczy z wanną chłodzącą
- chłodzenie statyczne
- czynnik chłodzący R134a
- zakres temperatur: 0 °C do 10 °C
- klasa klimatyczna N
- moc przyłączeniowa: 0,174 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 1500 x gł. 400 x wys. 425 mm
- w zestawie: 11 poprzeczek
- waga: 45,4 kg



2.219,00* zł

Nr art. 700963

Zamrażarka 368LW

chłodzenie: statyczne - pojemność: 368 litrów

- zewnątrz lakierowana stal, wewnątrz aluminium
- pokrywa na zawiasach, tworzywo sztuczne ABS
- termostatyczna regulacja temperatury
- manualne rozmrażanie
- zakres temperatur: -25 °C do -15 °C
- izolacja: cyklopentan C5, 80 mm
- środek chłodniczy R600a, klasa klimatyczna ST
- moc przyłączeniowa: 0,125 kW / 220-240 V 50 Hz
- wymiary: wewn.: szer. 1131 x gł. 532 x wys. 430-680 mm, zewn.: szer. 1275 x gł. 765 x wys. 830 mm
- w zestawie: 3 kosze do zawieszenia
- waga: 54,8 kg



2.349,00* zł

Nr art. 200270

Stół chłodniczy, sałatkowy 438T1

pojemność: 140 litrów

- stal chromowo-niklowa, blat roboczy z polietylenu
- poj.: 3 x 1/3 GN, 2 x 1/2 GN lub 1 x 1/1 GN, pojemniki GN o głębokości do 150 mm
- 1 drzwi, wymienne zawiasy drzwi
- chłodzenie powietrzem obiegowym
- czynnik chłodzący R134a
- sterowanie elektroniczne
- odparowanie wody kondensacyjnej
- zakres temperatur: 0 °C do 10 °C, termostat Carrel
- klasa klimatyczna N
- z parownikiem umieszczonym w piance
- moc przyłączeniowa: 0,23 kW / 230-240 V 50 Hz
- wymiary: szer. 438 x gł. 700 x wys. 882 mm
- w zestawie: 2 poprzeczki, 1 ruszt 1/1 GN
- waga: 43 kg



2.699,00* zł

Nr art. 104040

Kostkarka do lodu C 40

zbiornik na lód: ok. 13 kg

- materiał: stal nierdzewna
- produkcja kostek lodu: maks. ok. 35 kg/24 godz. (kształt stożka)
- chłodzenie powietrzem (odstęp ze wszystkich stron przynajmniej 10 cm)
- przyłącze do wody 3/4"
- odpływ wody Ø 25 mm
- czynnik chłodzący R134a
- klasa klimatyczna ST
- moc przyłączeniowa: 0,38 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 550 x gł. 635 x wys. 825 mm
- waga: 47 kg



1.290,00* zł

Nr art. 401618

Stół z basenem do mycia rąk / zlewem

1 bateria mieszająca 1/2", syfon i ruszt uchylny

- materiał: stal nierdzewna
- basen do mycia rąk: szer. 370 x gł. 280 x wys. 120 mm
- zlew: szer. 405 x gł. 340 x wys. 170 mm
- wymiary: szer. 510 x gł. 700 x wys. 850 mm
- waga: 18,8 kg



779,00* zł

Nr art. A150307

Frytownica "IMBISS I"

1 komora - pojemność: 8 litrów

- obudowa, pokrywa i element sterujący ze stali chromowo-niklowej
- z kranem spustowym tłuszczu
- 1 kosz, wymiary: szer. 195 x gł. 250 x wys. 145 mm
- przeznaczona do oleju do frytownic i tłuszczu w kostkach (blokach)
- z termostatem bezpieczeństwa
- moc przyłączeniowa: 3,25 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- wymiary: szer. 290 x gł. 550 x wys. 410 mm
- waga: 10 kg



1.279,00* zł

Nr art. 162500

Frytownica "Imbiss PRO"

1 komora - pojemność: 9,7 litra

- Wydajna frytownica na prąd trójfazowy do zastosowań profesjonalnych.
- obudowa, pokrywa i element sterujący ze stali chromowo-niklowej
 - z kranem spustowym tłuszczu
 - 1 kosz, wymiary: szer. 250 x gł. 290 x wys. 145 mm
 - element grzewczy ze stali nierdzewnej zimna strefa
 - termostat bezpieczeństwa (ochrona przed przegrzaniem)
 - moc przyłączeniowa: 8,1 kW / 400 V 50 Hz 3 NAC
 - wymiary: szer. 410 x gł. 500 x wys. 380 mm
 - waga: 12,7 kg



869,00* zł

Nr art. 150529

Urządzenie do gotowania ryżu 12L

ilość porcji ryżu: dla 40 - 60 porcji

- Urządzenie do gotowania ryżu w formacie XXL
- obudowa ze stali nierdzewnej
 - pojemnik wewnętrzny z powłoką nieprzywierającą, odporny na wysokie temperatury
 - mata silikonowa jako ochrona przed przywieraniem
 - pojemność: 12 litrów
 - moc przyłączeniowa: 2,85 kW / 230 V 50/60 Hz
 - wymiary: Ø 465 mm, wysokość 400 mm
 - w zestawie: miarka do odmierzania + łyżka do ryżu + łyżka do mieszania
 - waga: 15,7 kg



1.059,00* zł

Nr art. 132260

Warnik do gotowania makaronu "SNACK"

- pojemność komór: 7 litrów

- materiał: stal nierdzewna
- wymiary komory: szer. 240 x gł. 300 x wys. 200 mm
- zakres temperatury do 110 °C
- moc przyłączeniowa: 3,4 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 305 x gł. 410 x wys. 315 mm
- w zestawie 1 kosz, 210 x 235 x 100 mm
- waga: 6,75 kg



1.219,00* zł

Nr art. A150684

Grill kontaktowy "Panini" 1RDIG

duża powierzchnia grillowa - płyty grillowe ryflowane

- trwałe urządzenie ze stali nierdzewnej
- płyty grillowe z żeliwa dla optymalnej wymiany ciepła
- termostat regulowany w zakresie od 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna nagrzania
- lampka kontrolna WŁĄCZENIA/ WYŁĄCZENIA
- miska do zbierania tłuszczu
- programowanie: czas (6 regulowanych programów)
- timer, wyświetlacz cyfrowy
- sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania
- górna płyta grillowa: szer. 340 x gł. 220 mm
- dolna płyta grillowa: szer. 360 x gł. 230 mm
- moc przyłączeniowa: 2,2 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 410 x gł. 400 x wys. 200 mm
- waga: 18 kg



1.199,00* zł

Nr art. A150673

Grill kontaktowy podwójny

płyty grillowe górne ryflowane, dolne gładkie

- trwałe urządzenie ze stali nierdzewnej
- płyty grillowe z żeliwa dla optymalnej wymiany ciepła
- termostat regulowany w zakresie od 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna nagrzania
- lampka kontrolna WŁĄCZENIA/ WYŁĄCZENIA
- miska do zbierania tłuszczu
- górne płyty grillowe każda: szer. 215 x gł. 215 mm
- dolna płyta grillowa: szer. 470 x gł. 230 mm
- 2 oddzielne termostaty
- moc przyłączeniowa: 3,6 kW / 230 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 570 x gł. 395 x wys. 210 mm
- waga: 23,25 kg



1.949,00* zł

Nr art. 370036

Płyta grillowa GDP 650E-GR,

powierzchnia pieczenia: stal, szer. 650 x gł. 480 mm

- stal chromowo-niklowa 18/10
- powierzchnia pieczenia: stal, 1/2 ryflowana, 1/2 gładka
- strefy grzewcze: 2, włączane niezależnie
- temperatura pracy w zakresie: 50 °C do 300 °C
- lampka kontrolna nagrzewania
- termostat bezpieczeństwa
- 4 nóżki o regulowanej wysokości z tworzywa sztucznego
- moc przyłączeniowa: 6 kW / 400 V 50 Hz 2 NAC
- wymiary: szer. 660 x gł. 580 x wys. 310 mm
- w zestawie 2 skrobaczki do czyszczenia
- waga: 40 kg



1.879,00* zł

Nr art. 370030

Płyta grillowa GP2500

powierzchnia robocza: szkło szer. 395 x gł. 535 mm

- obudowa: stal chromowo-niklowa 18/10
- płyta grzewcza: szer. 290 x gł. 450 mm
- osłona antybrzyzgowa z 3 stron
- zbiornik na tłuszcz, łatwy do czyszczenia
- ustawianie temperatury: regulowane w 5 poziomach mocy
- zakres temperatur: 50 °C do maks. 300 °C
- elektroniczna ochrona przed przegrzaniem
- moc przyłączeniowa: 2,5 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 420 x gł. 605 x wys. 175 mm
- waga: 10,1 kg



499,00* zł

Nr art. 105927

Kuchenka indukcyjna IK 27TC

powierzchnia grzewcza: szkło, szer. 285 x gł. 275 mm

- materiał: stal nierdzewna
- 1 pole grzewcze, rozmiar garnka: 120 - 260 mm
- regulacja mocy, temperatury, czasu
- dotykowy panel obsługowy
- stopnie mocy: 10
- zakres temperatur: 60 °C do 240 °C
- regulacja temperatury: 10 stopni
- regulacja czasu do: 180 minut
- timer, rozpoznanie garnka
- ochrona przed przegrzaniem
- moc przyłączeniowa: 2,7 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 340 x gł. 425 x wys. 75 mm
- waga: 4,75 kg



919,00* zł

Nr art. 105821

Kuchenka indukcyjna IK 35TC XL

moc pola grzewczego maks.: 3500 W

- materiał: stal nierdzewna
- materiał płyty grzewczej: szkło
- wymiary pola szklanego: szer. 356 x gł. 356 mm
- średnica pola grzewczego: 300 mm
- ilość stopni mocy: 10
- zakres temperatur: 60 °C do 240 °C
- ilość stopni temperatury: 10
- interwały ustawienia temperatury: 20 °C
- ustawianie czasu: 1 - 180 minut
- rozpoznanie garnka
- programator zegarowy, wyświetlacz cyfrowy
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- moc przyłączowa: 3,58 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- wymiary: szer. 440 x gł. 540 x wys. 125 mm
- waga: 9,1 kg



499,00* zł

Nr art. A130441

Zestaw garnków - 4 garnki z pokrywami

szlifowany brzeg i zimne uchwyty

- materiał stal chromowo-niklowa
- odpowiedni do kuchni indukcyjnych, gazowych i elektrycznych
- Pojemność Średnica Wysokość
- 8 litrów Ø 24 cm 20,0 cm
- 9 litrów Ø 26 cm 20,5 cm
- 13 litrów Ø 28 cm 22,5 cm
- 15 litrów Ø 30 cm 25,0 cm
- waga: 9 kg



419,00* zł

Nr art. 200240

Bemar

z zaworem spustowym

- stal chromowo-niklowa
- rozmiar 1/1 GN, głębokość 150 mm
- moc przyłączeniowa: 1,2 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 340 x gł. 590 x wys. 240 mm
- waga: 7,5 kg



1.049,00* zł

Nr art. 114260

Most grzewczy na podczerwień 2WL800

2 lampy na podczerwień

- stal nierdzewna
- osłona higieniczna z plexiglas
- 2 lampy na podczerwień, osobno załączane za pomocą przełącznika WŁ/WYŁ
- płyta podtrzymująca temperaturę: powierzchnia ceramiczna, pośrodku każdej płyty zintegrowany element grzejny
- niezależna regulacja
- zakres temperatur: 30 °C do 85 °C
- moc przyłączeniowa: 0,8 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 730 x gł. 560 x wys. 560 mm
- waga: 15,6 kg



1.039,00* zł

Nr art. 103063

Szafka grzejna

pojemność: 55 - 60 talerzy, Ø 320 mm

- stal nierdzewna, jednodrzwiowa
- 1 półka o regulowanej wysokości
- termostat 30 °C do 85°C
- moc przyłączeniowa: 0,75 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- wymiary: szer. 450 x gł. 450 x wys. 855 mm
- waga: 33 kg



979,00* zł

Nr art. 203515

Piec do pizzy ST350 TR

czas nagrzewania: 10 minut - wsad 1 pizza Ø 34 cm

- materiał: stal nierdzewna
- komora: szer. 350 x gł. 345 x wys. 70 mm
- przyłącze urządzenia: gotowe do podłączenia
- zakres temperatury: 50 °C do 300 °C
- ruszt na pizzę (szer. 340 x gł. 335 x wys. 5 mm), połączony na stałe z drzwiami pieca i uchwytem
- programator czasowy: w zakresie 0 - 15 minut lub tryb ciągły
- sygnał dźwiękowy po upływie czasu
- szuflada na okruchy, wyjmowana
- moc przyłączeniowa: 1,75 kW / 230 V / 50/60 Hz
- wymiary: szer. 500 x gł. 420 x wys. 215 mm
- waga: 14,55 kg



2.190,00* zł

Nr art. 174301

Krajalnica 300 Plus

średnica noża: 300 mm

- materiał: aluminium, plexiglas, tworzywo sztuczne
- wersja: nóż wbudowany ukośnie / nóż grawitacyjny
- wysokość cięcia: 175 mm
- długość cięcia: 230 mm
- grubość cięcia: 1 - 15 mm
- wersja suwnicy: 2 uchwyty
- z ostrzałką do noża
- prędkość obrotowa maks.: 186 obr. / min
- wyłącznik elektromagnetyczny
- osłona noża: podwójna
- długość przewodu: 1,4 m
- moc przyłączeniowa: 0,2 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 480 x gł. 630 x wys. 461 mm
- waga: 20,8 kg



2.990,00* zł

Nr art. 120327

Szatkownica do warzyw GMS601

przełącznik magnetyczny pojemnika i podajnika

- materiał: stop aluminium, stal nierdzewna, tworzywo sztuczne
- lej do napełniania: 1 x szer. 115 x gł. 75 mm, 1 x Ø 52 mm
- stopień ochrony: IPX3
- wyłącznik zasilania z lampką kontrolną
- moc przyłączeniowa: 0,617 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 290 x gł. 530 x wys. 515 mm
- w zestawie: 1 pojemnik (1/3 GN, głębokość 175 mm) 1 dociskacz
- waga: 18,25 kg



3.490,00* zł

Nr art. 370223

Wilk do mięsa 22CQO

wydajność / godz.: 200 kg

- korpus i młynek ze stali chromowo-niklowej 18/10
- materiał napędu: stal
- średnica tarczy: 82 mm
- łatwe czyszczenie poprzez zdejmowany młynek i element mielący
- moc przyłączeniowa: 1,1 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary: szer. 255 x gł. 450 x wys. 450 mm
- w zestawie: 1 nóż, 1 sitko 6 mm
- waga: 27 kg



Bartscher



499,00* zł

Nr art. A151300

Toster/opiekacz pojedynczy promiennik kwarcowy

- obudowa stal nierdzewna
- timer 15 min.
- 1 ruszt grillowy
- moc przyłączeniowa: 1,7 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary:
wewn. szer. 355 x gł. 240 x wys. 50 mm
zewn. szer. 440 x gł. 260 x wys. 290 mm
- w zestawie szczyptce do tostów
- waga: 8,2 kg



559,00* zł

Nr art. 610826

Kuchenka mikrofalowa z grillem moc kuchenki mikrofalowej: 900 W

- obudowa i komora gotująca ze stali nierdzewnej
- pobór mocy grilla: 1000 W
- talerz obrotowy Ø 270 mm
- pojemność: 23 litry
- stopnie mocy: 9
- timer manualny do 30 minut
- funkcja rozmrażania
- moc przyłączeniowa: 1,4 kW / 230 V 50 Hz
- wymiary komory: szer. 315 x gł. 290 x wys. 200 mm
- wymiary: szer. 483 x gł. 425 x wys. 281 mm
- akcesoria: 1 ruszt grilla, Ø 200 x wys. 90 mm
- waga: 13,5 kg



1.019,00* zł

Nr art. 130116

Mikser ręczny MX 235 Plus wydajność: ok. 20 litrów

- materiał: tworzywo sztuczne, pomarańczowy
- materiał rozdrabniacza:
stal chromowo-niklowa 18/10
- nóż: Ø 46 mm, 2 ostrza
- długość rozdrabniacza: 235 mm
- liczba obrotów miksera: maks. 15000 obr./min.
- regulacja prędkości: płynna
- długość kabla: 1,8 m
- moc przyłączeniowa: 0,25 kW / 230 V 50-60 Hz
- wymiary: szer. 75 x gł. 135 x wys. 515 mm
- waga: 1,4 kg



409,00* zł

Nr art. 200063

Warnik do wody 28L pojemność: 28 litrów

- Prosta obsługa - wyjątkowo duża pojemność. Ten warnik do wody o pojemności 28 l umożliwia przygotowanie bardzo dużej liczby napojów.
- obudowa i pokrywa ze stali nierdzewnej
 - podstawa z tworzywa sztucznego
 - wskaźnik poziomu napełnienia
 - regulacja temperatury: 30 °C do 100 °C
 - moc przyłączeniowa: 2,8 kW / 230 V 50/60 Hz
 - wymiary: Ø 385 mm, wys. 635 mm
 - waga: 5,3 kg



379,00* zł

Nr art. A190196

Zaparzacz do kawy "Regina Plus 90T" maksymalna wydajność ok. 80 - 90 filiżanek

- obudowa ze stali nierdzewnej
- korpus i pokrywa z tworzywa sztucznego
- pojemność: 15 litrów
- czas zaparzania 15 litrów: 60 minut
- minimalna ilość zaparzana: 4,5 litra (30 filiżanek)
- wskaźnik poziomu napełnienia
- kontrolka odkamieniania
- 2 oddzielne systemy grzewcze dla funkcji zaparzania i utrzymywania ciepła
- moc przyłączeniowa: 1,6 kW / 230 V 50/60 Hz 1 NAC
- wymiary: Ø 270 mm, wysokość 475 mm
- waga: 4,1 kg



349,00* zł

Nr art. 100047

Kociołek na zupę "Gourmet"

pojemność: 10 litrów - w zestawie chochla do zupy

- część zewnętrzna z tworzywa sztucznego, czarny
- wyjmowany wkład ze stali chromowo-niklowej
- zakres temperatur: 50 °C do 95 °C
- obracana i uchylna pokrywa ze stali nierdzewnej z wycięciem na łyżkę, nienagrzewający się uchwyt
- moc przyłączeniowa: 0,45 kW / 230 V 50 Hz 1 NAC
- wymiary: Ø 390 mm, wysokość 380 mm
- waga: 5,2 kg

**Oferta ważna do 30.09.2018
- lub do wyczerpania zapasów -**

Dla wszystkich dostaw obowiązują ogólne warunki handlowe firmy Bartscher GmbH.
Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych.

Bartscher
od 1876

Bartscher GmbH
Biuro w Polsce
ul. Trakt Brzeski 94, 94A
05-077 Warszawa-Wesoła
Tel.: 0 22 760 86 45
Fax: 0 22 773 19 22
E-Mail: info@bartscher.pl
www.bartscher.com