



# SZAFY CHŁODNICZE



 **GORT**  
Fabryka Maszyn  
Gastronomicznych

# SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE





- Wykonana ze stali nierdzewnej, wewnątrz z blachy aluminiowej.
- Bezobsługowe usuwanie kroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
- Automatische i ręczne rozmrażanie chłodniczy grzałką.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
- **W szafach mroźniczych** – grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzeniem do ościeżnicy.

szafy  
**CHŁODNICZE**

model	 <b>CMR1101-070GP</b>	 <b>CMF1101-140GP</b>
wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	576 x 690 x 1516 mm	1276 x 690 x 1516 mm
zasilanie	230 V	230 V
moc	0,55 kW	0,8 kW
pojemność	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10°C
temperatura otoczenia	+43°C	+43°C
<b>cena netto</b>	<b>4 193 zł/szt.</b>	<b>6 949 zł/szt.</b>

szafy  
**MROŹNICZE**

model	 <b>FMR1101-070GP</b>	 <b>FMF1101-140GP</b>
wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	576 x 690 x 1516 mm	1276 x 690 x 1516 mm
zasilanie	230 V	230 V
moc	0,7 kW	1,05 kW
pojemność	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-14 ÷ -21°C	-14 ÷ -21°C
temperatura otoczenia	+43°C	+32°C
<b>cena netto</b>	<b>5 272 zł/szt.</b>	<b>7 787 zł/szt.</b>

wyposażenie  
**STANDARDOWE oraz OPCJONALNE**

model	<b>CMR1101-070GP</b> <b>FMR1101-070GP</b>	<b>CMF1101-140GP</b> <b>FMF1101-140GP</b>
ilość rusztów w standardzie na szafę	5 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)	10 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)
ilość przewodnic w standardzie na szafę	5 kpl.	10 kpl.
zamek	●	●
kółka	○	○

● - standard; ○ - opcja

# SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE

stal nierdzewna AISI 304

zamek



wymuszony obieg powietrza (wentylator + kanał nawiewny)

- równomierny rozkład temp.
- lepsze parametry chłodzenia

bogate wyposażenie standardowe

- 5 rusztów (szafy 515 L, 700 L)
- 10 rusztów (szafy 1400 L)

zagłębione dno komory



nogi regulowane, nierdzewne (kółka w opcji)

5

sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury

wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi  
- oszczędność energii  
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki przewodnic polek  
- łatwe utrzymanie czystości

samodomykające się drzwi (przy otwarciu drzwi <math><90^\circ</math>)  
- mniejsze straty zimna

demontowana magnetyczna uszczelka drzwi



szafa w wersji malowanej proszkowo na kolor biały (opcja)

- Bezobsługowe usuwanie kropli powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
- Automatykne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
- **W szafach mroźniczych** – grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzeniem do ościeżnicy.
- Możliwość wykonania szafy w wersji malowanej proszkowo na kolor biały.

## szafy CHŁODNICZE



**CMR1101-062GG**



**CMR1101-070GG**



**CMF1101-140GG**

model	CMR1101-062GG	CMR1101-070GG	CMF1101-140GG
wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	615 x 895 x 2040 mm	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	491 x 690 x 1524 mm	576 x 690 x 1524 mm	1276 x 690 x 1524 mm
zasilanie	230 V	230 V	230 V
moc	0,55 kW	0,55 kW	0,8 kW
pojemność	<b>515 L</b>	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10°C
temperatura otoczenia	+43°C	+43°C	+43°C
<b>cena netto</b>	<b>5 333 zł/szt.</b>	<b>5 672 zł/szt.</b>	<b>8 310 zł/szt.</b>

## szafy MROŻNICZE



**FMR1101-062GG**



**FMR1101-070GG**



**FMF1101-140GG**

model	FMR1101-062GG	FMR1101-070GG	FMF1101-140GG
wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	615 x 895 x 2040 mm	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	491 x 690 x 1524 mm	576 x 690 x 1524 mm	1276 x 690 x 1524 mm
zasilanie	230 V	230 V	230 V
moc	0,7 kW	0,7 kW	1,05 kW
pojemność	<b>515 L</b>	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-14 ÷ -21°C	-14 ÷ -21°C	-14 ÷ -21°C
temperatura otoczenia	+43°C	+43°C	+32°C
<b>cena netto</b>	<b>6 450 zł/szt.</b>	<b>6 752 zł/szt.</b>	<b>9 030 zł/szt.</b>

## wyposażenie STANDARDOWE oraz OPCJONALNE

model	CMR1101-062GG FMR1101-062GG	CMR1101-070GG FMR1101-070GG	CMF1101-140GG FMF1101-140GG
ilość rusztów w standardzie na szafę	5 szt. (445 x 650 mm)	5 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)	10 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)
ilość prowadnic w standardzie na szafę	5 kpl.	5 kpl.	10 kpl.
zamek	●	●	●
oświetlenie	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>	○ <sup>1)</sup>
kółka	○	○	○
ruszty nierdzewne	○	○	○
alarm dźwiękowy otwartych drzwi	○	○	○
rejestrator temperatury	○	○	○
prowadnice pod tace cukiernicze	nd.	○	○
przegroda pionowa	nd.	nd.	○
szafa malowana proszkowo biała (RAL 9010)	○	○	○

<sup>1)</sup> dostępne wyłącznie dla szaf chłodniczych; ● - standard; ○ - opcja, nd. - niedostępne.

# SZAFY CHŁODNICZE PRZESZKLONE

stal nierdzewna AISI 304

zamek



wymuszony obieg powietrza (wentylator + kanał nawiewny)

- równomierny rozkład temp.  
- lepsze parametry chłodzenia

bogate wyposażenie standardowe

- 5 rusztów (szafy 515 L, 700 L)  
- 10 rusztów (szafy 1400 L)

demontowana magnetyczna uszczelka drzwi

zagłębione dno komory



nogi regulowane, nierdzewne (kółka w opcji)



sterowanie cyfrowe z wyświetlaczem temperatury

wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi  
- oszczędność energii  
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki przewodniczące polek  
- łatwe utrzymanie czystości

samodomykające się drzwi (przy otwarciu <math><90^\circ</math>)  
- mniejsze straty zimna

rama skrzydła drzwi izolowana, szkło hartowane, trójwarstwowe (ciepochronne)



szafa w wersji malowanej proszkowo na kolor biały (opcja)

- Wnętrze ze stali nierdzewnej polerowanej – dla lepszej prezentacji produktów.
- Bezobsługowe usuwanie kroplin powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
- Automatyczne i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
- Możliwość wykonania szafy w wersji malowanej proszkowo na kolor biały.

szafy  
**CHŁODNICZE  
PRZESZKLONE**



model	CMT1111-062GG	CMT1111-070GG	CMH1111-140GG
wymiary zew. [dł. x szer. x wys.]	615 x 895 x 2040 mm	700 x 895 x 2040 mm	1400 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dł. x szer. x wys.]	491 x 690 x 1524 mm	576 x 690 x 1524 mm	1276 x 690 x 1524 mm
zasilanie	230 V	230 V	230 V
moc	0,55 kW	0,55 kW	0,8 kW
pojemność	<b>515 L</b>	<b>700 L</b>	<b>1400 L</b>
zakres temperatury	-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10°C
temperatura otoczenia	+32°C	+32°C	+32°C
<b>cena netto</b>	<b>5 578 zł/szt.</b>	<b>6 206 zł/szt.</b>	<b>10 028 zł/szt.</b>

wyposażenie  
**STANDARDOWE oraz OPCJONALNE**

model	CMT1111-062GG	CMT1111-070GG	CMH1111-140GG
ilość rusztów w standardzie na szafę	5 szt. (445 x 650 mm)	5 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)	10 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)
ilość prowadnic w standardzie na szafę	5 kpl.	5 kpl.	10 kpl.
zamek	●	●	●
oświetlenie	●	○	○
kółka	○	○	○
ruszty nierdzewne	○	○	○
alarm dźwiękowy otwartych drzwi	○	○	○
rejestrator temperatury	○	○	○
prowadnice pod tace cukiernicze	nd.	○	○
przegroda pionowa	nd.	nd.	○
szafa malowana proszkowo biała (RAL 9010)	○	○	○

● - standard; ○ - opcja, nd. - niedostępne.

# SZAFY DWUTEMPERATUROWE

niezależne agregaty  
dla każdej z komór

stal nierdzewna AISI 304



wymuszony  
obieg powietrza  
(wentylator +  
kanał nawiewny)  
- równomierny rozkład temp.  
- lepsze parametry chłodzenia

bogate wyposażenie  
standardowe  
- 4 ruszty (po 2 na komorę)

zagłębione dno komory

zamek



nogi regulowane,  
nierdzewne  
(kółka w opcji)



sterowanie cyfrowe  
z wyświetlaczem temperatury

wyłącznik wentylatora  
po otwarciu drzwi  
- oszczędność energii  
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki  
przewodnic polek  
- łatwe utrzymanie czystości

samodomykające się drzwi  
(przy otwarciu drzwi <math>-90^\circ</math>)  
- mniejsze straty zimna

demontowana magnetyczna  
uszczelka drzwi



szafa w wersji malowanej  
proszkowo na kolor biały (opcja)

- Bezobsługowe usuwanie kropli powstających w czasie rozmrażania (odparowanie).
- Automatem i ręczne rozmrażanie chłodnicy grzałką.
- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę (możliwość zmiany kierunku otwarcia drzwi).
- Dodatkowo **w szafie chłodniczo - mroźniczej SMR2101-070GG:**
  - grzałka zabezpieczająca uszczelkę przed przymarzeniem do ościeżnicy (dot. komory mroźniczej),
  - górna komora chłodnicza, dolna komora mroźnicza.
- Możliwość wykonania szafy w wersji malowanej proszkowo na kolor biały.





## szafy

### DWUTEMPERATUROWE

model	TMR2101-070GG	SMR2101-070GG
rodzaj/typ	chłodniczo - chłodnicza	chłodniczo - mroźnicza
wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 895 x 2040 mm	700 x 895 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	2x 256 x 690 x 704 mm	2x 256 x 690 x 704 mm
zasilanie	230 V	230 V
moc	0,95 kW	0,95 kW
pojemność	<b>2 x 330 L</b>	<b>2 x 330 L</b>
zakres temperatury	-1 ÷ +10/-1 ÷ +10°C	-1 ÷ +10/-14 ÷ -21°C
temperatura otoczenia	+43°C	+43°C
<b>cena netto</b>	<b>8 669 zł/szt.</b>	<b>9 052 zł/szt.</b>

## wyposażenie

### STANDARDOWE oraz OPCJONALNE

model	TMR2101-070GG	SMR2101-070GG
ilość rusztów w standardzie na szafę	4 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)	4 szt. (GN2/1 650 x 530 mm)
ilość prowadnic w standardzie na szafę	4 kpl.	4 kpl.
zamek	●	●
oświetlenie	○	○ <sup>1)</sup>
kółka	○	○
ruszty nierdzewne	○	○
alarm dźwiękowy otwartych drzwi	○	○
rejestrator temperatury	○	○
prowadnice pod tace cukiernicze	○	○
szafa malowana proszkowo biała (RAL 9010)	○	○

<sup>1)</sup> dostępne wyłącznie dla komory chłodniczej; ● - standard; ○ - opcja.

# SZAFKA CHŁODNICZA NA RYBY

stal nierdzewna AISI 304

zamek

chłodzenie grawitacyjne  
wymiennikami umieszczonymi  
w ścianach bocznych



bogate wyposażenie  
standardowe  
- 7 pojemników  
na ryby, z pokrywami  
- 7 wkładów  
perforowanych



nogi regulowane,  
nierdzewne  
(kółka w opcji)



sterowanie cyfrowe  
z wyświetlaczem temperatury

samodomykające się drzwi  
(przy otwarciu drzwi <math><90^\circ</math>)  
- mniejsze straty zimna

demontowane nośniki  
przewodnic polek  
- łatwe utrzymanie czystości

demontowana magnetyczna  
uszczelka drzwi

- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę.
- W dnie komory znajduje się korek spustowy.
- Maksymalny załadunek: 200 kg.



**CMR1103-070GG**

wymiaryzew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 895 x 2040 mm
wymiarywew. [dl. x szer. x wys.]	576 x 690 x 1524 mm
zasilanie	230 V
moc	0,65 kW
pojemność	<b>700 L</b>
zakres temperatury	-1 ÷ +1°C
temperatura otoczenia	+43°C
<b>cena netto</b>	<b>9 464 zł/szt.</b>

## wyposażenie

### STANDARDOWE oraz OPCJONALNE

model	CMR1103-070GG
ilość pojemników z pokrywą i wkładem perforowanym na szafę	7 szt. (600 x 400 x 160 mm)
ilość prowadnic w standardzie na szafę	7 kpl.
zamek	●
kółka	○
alarm dźwiękowy otwartych drzwi	○
rejestrator temperatury	○

● - standard; ○ - opcja.



# SZAFKA MROŹNICZA DO LODÓW

dwa wyłączniki

- wentylatora wymuszającego obieg powietrza
- agregatu (praca ciągła)

stal nierdzewna AISI 304

zamek



grawitacyjny  
lub wymuszony  
obieg powietrza  
oraz kanał nawiewny

bogate wyposażenie standardowe  
- 9 rusztów

duża pojemność  
(54 pojemniki 5 L, 360 x 165 x 120 mm)

nogi regulowane,  
nierdzewne

sterowanie cyfrowe  
z wyświetlaczem temperatury

sterowanie cyfrowe  
z wyświetlaczem temperatury

samodomykające się drzwi  
(przy otwarciu drzwi <90°)  
- mniejsze straty zimna

demontowana magnetyczna  
uszczelka drzwi

demontowane nośniki  
przewodniczące ciepła  
- łatwe utrzymanie czystości

korek spustowy  
w dnie komory



- Ekologiczny czynnik chłodniczy R404a.
- Izolacja poliuretanowa 60 mm.
- Drzwi otwierane na prawą stronę.
- Maksymalny załadunek: 54 pojemniki do lodów 5 L, o wymiarach 360 x 165 x 120 mm.
- Maksymalne obciążenie półki: 30 kg.
- Pojemniki na lody nie znajdują się w wyposażeniu szafy.



**M** **FLR1102-070HG**

wymiary zew. [dl. x szer. x wys.]	700 x 1010 x 2040 mm
wymiary wew. [dl. x szer. x wys.]	576 x 800 x 1516 mm
zasilanie	230 V
moc	1,0 kW
pojemność	<b>700 L</b>
zakres temperatury	-24 ÷ -10°C
temperatura otoczenia	+32°C
<b>cena netto</b>	<b>7 985 zł/szt.</b>

wyposażenie

**STANDARDOWE oraz OPCJONALNE**

<b>model</b>	<b>FLR1102-070HG</b>
ilość pojemników z pokrywą i wkładem perforowanym na szafę	9 szt. (530 x 760 mm)
ilość prowadnic w standardzie na szafę	9 kpl.
zamek	●
alarm dźwiękowy otwartych drzwi	○
rejestrator temperatury	○

● - standard; ○ - opcja.





**Fabryka Maszyn Gastronomicznych**

ul. Produkcyjna 110, 15-680 Białystok  
tel. 85 662 90 00, gort@gort.pl

[www.gort.pl](http://www.gort.pl)